



ENGLISH MANUAL

MONTAGEANLEITUNG ANHÄNGER ACHSEN

| SIE BENÖTIGEN



Innensechskant
(5 mm & 6 mm)



17 mm
Ringschlüssel



Montagefett

| MONTAGE IHRER TRAILER AXXLE AM RAD

1. Entfernen Sie die **Hinterradachse** von Ihrem Fahrrad.
2. Schieben Sie die mitgelieferte **schwarze Kunststoffscheibe** auf die Achse.
3. Fetten Sie den Achskörper und das Gewinde Ihrer Trailer Axxle ein.
4. Führen Sie die **Trailer Axxle** von der Antriebsseite her durch die Fassung in das Hinterrad. Vereinen Sie vorsichtig das Gewinde der **Trailer Axxle** und ziehen Sie diese Handfest an. Versichern Sie sich, dass Ihre **Trailer Axxle** in die Fassung an Ihrem Fahrradrahmen passt, bevor Sie die Achse in das Gewinde drehen. Falls das nicht der Fall ist, beenden Sie die Montage und kontaktieren Sie uns.
5. Benutzen Sie einen **6 mm Innensechskant-Drehmomentschlüssel**, um die **Trailer Axxle** bis **max. 12 Nm** anzuziehen. **Überdrehen Sie die Achse nicht!**
6. Schieben Sie nun die **mitgelieferte Metallscheibe** auf den **überstehenden Gewindefortsatz** an der **Nicht-Antriebsseite**, bis diese **bündig am Rahmen** anliegt.
7. Anschließend schrauben Sie den **Edelstahladapter** wahlweise mit einem **17mm Maul- oder 5mm Innensechskantschlüssel** auf den Gewindefortsatz **handfest bündig** auf.
8. Benutzen Sie einen **5 mm Innensechskant-Drehmomentschlüssel** um den Adapter bis **max. 12 Nm** anzuziehen. Achten Sie währenddessen darauf die Hauptachse auf der Antriebsseite mit einem **6 mm Innensechskantschlüssel** gegenzuhalten.

VERSICHERN SIE SICH IMMER ÜBER DIE FESTIGKEIT DER ACHSE UND DIE LAUFRUHE DES HINTERRADS VOR JEDER FAHRT.

Für weitere Achsen oder wenn Sie Hilfe benötigen besuchen sie unser Website www.traileraxXle.de
oder schreiben Sie uns unter shop@radoxx.de

MONTAGEANLEITUNG MONTIEREN DER KUPPLUNG

1. Montieren sie die Kupplung Ihres Anhängers auf dem Adapter, drehen Sie die **beigelegte Unterlagscheibe** mitsamt Mutter auf das Gewinde und ziehen sie die **Kupplung handfest** auf der Achse an.
2. Benutzen Sie einen **5 mm Innensechskantschlüssel** im Adapter oder einen **17 mm Maulschlüssel**, um den Adapter gegenzuhalten, während Sie mit einem **17mm Ringschlüssel** die **Sechskantmutter** auf dem Adapter bis **max. 12 Nm** anziehen.
3. Befolgen Sie die **Anleitung des Anhängherstellers**, um den Anhänger an der Anhängerkupplung zu befestigen. Denken Sie immer an die **Montage des Anhängers-Fangriemens**.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE MONTAGE UND SPIELFREIHEIT ALLER BAUTEILE VOR JEDEM GEBRAUCH.



WARNUNG



- Ihre Trailer Axxle muss mit einem Drehmomentschlüssel funktionssicher installiert werden. Wenn Sie keinen Zugang zu einem dafür genau kalibrierten Drehmomentschlüssel haben, lassen Sie die Achse bitte von Ihrem Fahrradgeschäft anbringen.
- Es liegt in der Verantwortung des Nutzers das Gewinde auf Ihrer Trailer Axxle vor der Installation auf Ihrem Rad zu kontrollieren. Versuchen Sie nicht eine Trailer Axxle mit einem anderen Gewinde an Ihrer Hauptachse zu installieren. Ein falsches Gewinde kann Ihr Fahrrad beschädigen.
- Kontrollieren Sie alle Drehmomentregulierungen und überprüfen Sie alle Teile vor jeder Nutzung.
- Sie müssen in Kauf nehmen, dass der Sport, den Sie ausüben, Risiken mit sich bringt. Wenn Sie eine Trailer Axxle an hrem Rad benutzen, sind Sie in der Verantwortung sicherzugehen, dass diese funktionssicher installiert ist.

Trailer Axxle | BEGRENZTE HAFTPFLICHT

Trailer Axxle gewährleistet 24 Monate lang beim ursprünglichen Kunden, dass jedes hergestellte Produkt frei von defekten in Material und Arbeitsausführung für den vorgesehenen Zweck ist. Der original datierte Erwerb oder die Lieferungsquittung mit dem Datum des Erwerbs ist der Beweis des Erwerbs. Trailer Axxle haftet nicht für Schäden oder Verspätungen durch defektes Material oder Arbeitsausführung; Es ist nur an Reparaturen und Auswechsel bei der eigenen Fabrik von jeglichen defekten Artikel oder Teile davon beschränkt, die eventuell zur Fabrik zurückgeschickt werden; Transportkosten werden vom ursprünglichen Kunden vorausbezahlt. Trailer Axxle ist der einzige Urteilgeber für die Existenz von jeglichem Defekt der zurückgeschickten Ware. Keine Rückerstattung wegen Entfernung, Zerlegen oder Wiedermontage solcher Teile möglich. Die begrenzte Haftpflicht deckt nicht Ansprüche für Fehlgebrauch, Nachlässigkeit, das Nichtbefolgen der Anleitung, unregelmäßige Montage, zweckwidriges Aufbewahren und Nutzen, unzulässiger Umbau, Verwicklung in einem Unfall und der normalen Abnutzung. Die Haftpflicht deckt keine Artikel, die außerhalb des Trailer Axxle abgeändert wurden oder die Leistung von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem jeglicher Artikel von der Herstellerfirma benutzt wird. Trailer Axxle ist in keinem Fall haftbar für die folgenden Schäden oder die kontingente Haftpflicht, entstehend durch jeglicher Ganz- oder Teilfunktion für jeglichem Artikel hergestellt durch, wenn oder von jeglichem Zubehör oder Ausstattung auf oder in welchem es benutzt wird. Ein fehlender Antrag auf Anspruch seitens des Nutzers für Defekte nach der Vorschrift dieser Haftpflicht innerhalb von sechzig (60) Tagen von einem solchen Anspruch stellt ein Verzicht auf jeden Anspruch des Kunden auf solchen Waren und Ausstattung dar. Keine ausdrückliche, implizierte oder gesetzliche Haftpflicht, außer der hier enthaltenen, ist von der Gesellschaft gemacht oder berechtigt.